

**Produktinfo:****Apparatskåpen finns i tre grundmodeller:**

- Med styrning i två hastigheter.
- Med frekvensstyrning.
- Med hydraulstyrning.

**I sina grundutföranden är skåpen klara för:**

- 12 våningar nedkollektiv eller 8 våningar fullkollektiv.
- Inbyggt, termiskt motorskydd.
- Nödsignal, vidareändring, nödljus och kontroll av batteriets funktion ingår.
- Styrning av automatdörr och/eller besam.
- Styrning av färdriktningspilar och ankomstsignal.
- Styrning av våningsvisare.
- Styrning av "fullsatt" och "överlast".
- Samtliga apparatskåp är EMC-testade och CE-märkta.

**Övrigt:**

Kontaktorerna är av typ Télémécanique.  
 Batteriet är av hög kvalitet med 5 års livslängd.  
 Anslutning till elektronikmodulen görs med jackbara plintar.  
 Skåpen är försedda med dubbeldörrar.  
 Säkringar och huvudbrytare är åtkomliga från utsidan.

**Mått:****Väggmonterade:**

Olika varianter kan fås efter önskemål. Riktmarke är standardmåtten 800 x 900 mm.

**Golvmonterade:**

Olika varianter kan fås efter önskemål. För golvmonterade skåp på sockel är riktmärket standardmåtten 800 x 1 700 mm.

För ytterligare information, kontakta Hissmekano, tel 08-544 441 90.

**Benämning:****Artikelnr:****Styrning i två hastigheter:**

Max 5,5 kW	550 5500
Max 7,5 kW	550 7500
Max 11 kW	551 1000
Max 15 kW	551 5000
Max 20 kW	552 0000

**Frekvensstyrning:**

Max 4 kW	500 4000
Max 5,5 kW	500 5500
Max 7,5 kW	500 7500
Max 11 kW	501 1000
Max 15 kW	501 5000
Max 18,5 kW	501 8500
Max 22 kW	502 2000
Max 30 kW	503 0000
Max 37 kW	503 7000

**Hydraulstyrning. GMV, IGV, el motsv.:**

Max 7,5 kW	560 7500
Max 9 kW	560 9000
Max 15 kW	561 5000
Max 20 kW	562 0000
Max 30 kW	563 0000